



## INSTRUCTIUNI DE SECURITATE



Pentru a preveni riscul de accidente, citiți instrucțiunile de mai jos și urmați recomandările făcute



Purtați ochelari de protecție și căști antifonice



Praful rezultat în timpul lucrului este dăunător sănătății.  
Purtați mască de praf



Purtați mănuși de protecție

### UT 5859 S Freza pentru puncte de sudura

Turație	1.800 rot/min
Racord aer	1/4"
Lungime	260 mm
Greutate	2,2 kg
Consum de aer	2,3 l/s
Presiune de lucru	6,3 bar



Nivelul de zgomot și de vibrații curespunde EN 50 144
Nivel de zgomot 76,1 dB (A)
Nivel de vibrații 4,2 m/s²

• Citiți instrucțiunile cu atenție înaintea utilizării produsului. Toți utilizatorii trebuie să informați asupra măsurilor de siguranță ce se impun la lucrul cu scule pneumatice. Reparațiile se vor efectua numai de către personal autorizat.

**Nu depășiți niciodată presiunea maximă recomandată (6 – 6,3 bari).**

- Folosiți echipament de protecție conform celor recomandate.
- Folosiți aer comprimat doar conform celor de mai jos
- La apariția oricărora semne de funcționare necorespunzătoare sau de scădere a puterii, opriti imediat lucrul și duceți mașina la un atelier specializat.
- Dacă folosiți un sistem de agățat mașina la locul de muncă, legătura dintre ele trebuie să fie trainică.
- În timpul lucrului, nu apropiați mâinile de elementele în mișcare ale mașinii.
- Mașina nu este legată la pământare sau izolată electric. Nu o utilizați în locurile în care există pericolul contactului cu curent.
- În timpul lucrului trebuie adoptată o poziție stabilă și sigură. Țineți mașina în aşa fel încât un eventual recul a mașinii să poată fi preluat fără probleme
- Cu toate că acest lucru nu este recomandat, în cazul în care reparați singur mașina folosiți doar piese originale PNEUTEC.
- Nu blocați pârghia de acționare cu bandă de lipit, cabluri sau altele în poziția acționat. Pârghia de antrenare trebuie lăsată liberă astfel încât la sfârșitul operației să poată reveni de la sine în poziția oprit.
- Trebuie opriță întotdeauna alimentarea cu aer în timpul schimbării accesoriilor de frezare.
- Mașina nu se va utiliza fără cleștele (contra-piesa) de fixare.
- Asigurați-vă că freza (burghiu de frezare) este bine fixată.
- Folosiți ochelari de protecție. Nu folosiți mașina dacă freza (burghiu de frezare) este uzat; înlocuiți deîndată frezele uzate. Nu ascuțiți frezele deoarece se vor decăli și astfel se pot rupe în timpul folosirii.
- În timpul lucrului pot apărea scânteie; dacă lucreți în medii cu pericol de explozie folosiți doar freze din beriliu-cupru!
- Verificați regulat furtunele și cuplurile. Folosiți cuple rapide doar conform recomandărilor de mai jos. Citiți capitolul "Alimentarea cu aer". Nu transportați mașina înăndând-o de furtun. Nu atingeți întrerupătorul mașinii la transport.
- Evitați apropierea părților în mișcare ale mașinii de îmbrăcăminte, cravate, păr, cârpe sau altele asemănătoare.
- Utilizatorii trebuie să informați asupra conținutului capitolelor Domeniu de utilizare, Locul de muncă, Alimentare cu aer, Folosirea mașinii, Întreținerea mașinii.
- Nu conectați mașina la sursa de aer comprimat decât dacă accesata are un robinet de oprire a alimentării cu aer ușor accesibil.
- Nu dați drumul mașinii din mâna decât după oprirea completă a acesteia.

## DOMENIU DE UTILIZARE

Această mașină este destinată frezării punctelor de sudură, cu reglarea grosimii de frezare, fiind destinată tinichigerilor auto. Cu ajutorul cleștelui de fixare (contrapiesa de fixare) se reglează exact adâncimea de frezare, astfel încât să nu se deterioreze partea inferioară a pieselor prelucrate.

Cu ajutorul burghiului de diametru 8mm cu autocentrare, punctele de sudură sunt complet îndepărtat.

Pentru menținerea constantă a turației mașinii precum și pentru corecta întreținere a acesteia, se va monta o unitate de tratare a aerului înaintea mașinii, ce permite reglarea presiunii de aer. Se va verifica regulat ca presiunea de lucru să fie de 6,0 bar. Se recomandă folosirea manusiilor și ochelarilor de protecție.

Mașina trebuie gresată permanent folosind ulei special pentru scule pneumatice.


Folosiți mașina doar pentru scopul în care a fost construită. Utilizarea în alte scopuri se va face doar cu acordul producătorului sau a distribuitorului autorizat. Nu aduceți modificări mașinii care să vă permită să o folosiți în alte scopuri decât cele prevăzute de producător.

## **LOCUL DE MUNCĂ**

Mașina este destinată exclusiv utilizării manuale. Ea se va utiliza doar dacă poziția muncitorului este stabilă. Mașina poate fi folosită în orice poziție în care muncitorul are o poziție stabilă, solidă și o priză bună a mașinii. Înțeță cont de faptul că la desfacerea șuruburilor mașina se poate deplasa cu viteză spre înapoi; asigurați-vă că există destul spațiu de manevră pentru a împiedica accidente la brat, mâna sau corp.

### **ALIMENTAREA CU AER**

Folosiți doar aer comprimat curat și lubrefiat la o presiune de 6,3 bar, presiune măsurată cu mașina pornită la maxim. Folosiți doar furtune cu diametrul și lungimea maximă prescrise. Este recomandată legarea mașinii conform schemei de mai jos. La mașină nu se va lega niciodată o cuplă rapidă, ci între mașină și cuplă va trebui să existe un furtun de cca. 30 cm. Nu conectați mașina la sursa de aer comprimat dacă înaintea grupului de filtrare-lubrefiere nu există un robinet ușor accesibil pentru întreruperea alimentării cu aer în caz de urgență. Instalația de alimentare cu aer trebuie permanent întreținută. Este absolut necesară montarea unui grup de filtrare-reglare-lubrefiere conform schemei de mai jos, pentru ca mașina să lucreze doar cu aer curat, lubrefiat și la presiunea prescrisă. Detalii despre aceste grupuri aflați de la distribuitorii autorizați. Dacă acest grup de întreținere nu există, mașina trebuie unsă zilnic înaintea folosirii cu o seringă cu ulei pneumatic. Închideți robinetul de alimentare cu aer și actionați întrerupătorul mașinii pentru decompresia instalației. Decuplați mașina de la instalație și introduceți cca. 5ml de ulei special pentru mașini pneumatice în furtunul de alimentare. Cuplați mașina la sursa de aer și porniți-o câteva secunde la turăție mică pentru a permite împrăștirea uniformă a uleiului în angrenaj. Dacă mașina este utilizată des și pierde din putere, acest procedeu trebuie repetat de mai multe ori zilnic. Se recomandă folosirea mașinii la o presiune a aerului de 6,3 bar (90 psi). Pot fi utilizate și presiuni mai mici sau mai mari până la maxim 7 bar (100 psi). La presiuni mai mici puterea mașinii este mai mică, la presiuni mai mari crește fată de cea indicată, calculată la 6,3 bar.



## **ÎNTREȚINERE SI REPARARE**

Întreținerea regulată a mașinilor pneumarice le asigură o viață lungă și funcționare optimă. În afara operațiilor descrise mai sus (ungerea sculei prin intermediul unui lubrificator sau prin adăugare directă de ulei) este absolut necesar să se verifice existența uleiului în mecanismul de impact al mașinii, lucru care se realizează prin intermediul șurubului de control al uleiului. Lipsa uleiului duce la uzura prematură a mașinii, scăderea puterii și chiar scoaterea acesteia din funcțiune. Repararea sculelor pneumatice și mai ales a mașinilor de însurubat cu impact se face doar de ateliere specializate. De aceea nu se recomandă să interveniți asupra mașinii. Dacă mașina nu funcționează în condițiile în care alimentarea cu aer și ungerea corespund, este necesar să vă adresați unui service specializat.

## **RECOMANDĂRI**

Pentru buna funcționare a mașinii vă recomandăm folosirea unui ulei special. Acesta va asigura ungerea corespunzătoare a motorului prin intermediul aerului comprimat. În acest scop vă recomandăm folosirea **uleiului Pneutec 2000**. Acest ulei este complet lipsit de componente toxice (clasa de toxicitate 0). Noxele produse în timpul lucrului sunt reduse la minim. Este un ulei de ungere sintetic, biologic degradabil. Special pentru lubrificarea tuturor componentelor împotriva coroziunii, prevenind și blocarea motorului prin îngheț la temperaturi foarte scăzute.

Conținut 1 litru  
Cod: 10 700 220



**FEEL THE POWER**